

## Bakkerij koelers



**BRPSvh 8401/924**

Perfection

EIA

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 5795

### Voor de zuinige bakker

De Liebherr is de ultieme energiezuinige bakkerijkoelkast die naadloos aansluit bij de eisen van de moderne bakkerij. Met een robuust roestvrijstalen design en een interieur van chroomnikkelstaal, volledig volgens bakkerijnorm, biedt deze koelkast alles wat u wenst. De geavanceerde dieptekoeling garandeert dat uw assortiment in perfecte staat blijft. Dankzij de instelbare luchtvochtigheid creëert u altijd de ideale bewaaromstandigheden. Het gebruiksvriendelijke display verschaft u direct toegang tot alle belangrijke informatie, zodat u altijd volledige controle heeft over de koelingsstatus.

EPREL nummer	2501899
Behuizing / Kleur deur	Edelstaal / Edelstaal Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal behuizing	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Materiaal deur/deksel	304)
Bruto inhoud totaal	854 l
Netto inhoud totaal	700 l
Energieklasse	
Energieverbruik per jaar	371 kWh
Energiekosten per jaar	€ 85,-
Energie efficiëntie index	21,2
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Temperatuurklasse	M1
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	350 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	164 Wh

BRPSvh 8401/924

Perfection

EIA

Advies verkoopprijs exclusief BTW € 5795

**Afmetingen**

Hoogte	213,5 cm
Breedte	78,7 cm
Diepte	101,7 cm
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	150,4 cm
Interieurbreedte	60,7 cm
Interieurdiepte	80 cm
Geschikt voor	Euronorm 600x800 mm
Netto gewicht / Bruto gewicht	150,5 kg / 164,5 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	830 mm
Diepte verpakking	1050 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-5 °C tot +14 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	25
daarvan in hoogte verstelbaar	25
Materiaal draagplateau koeldeel	Chroomnikkelstalen draagrails, L-vorm (1.4301 / AISI 304)
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Verlichting koeldeel	LED lichtzuil links

**Overige**

Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Lengte aansluitsnoer	300 cm
Bruikbare diepte draagplateau	789 mm
Display	Touch&Swipe
Soort bedieningspaneel	Touch & swipe-display
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
User interface	advanced
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Deuralarm koeldeel	Ja, ook instelbaar via App
Schermbeweging	Ja
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, standaard
Aantal L-draagrails	25
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	2 zwenkwielen en 2 vaste wielen
Min./max. temperatuurregistratie	Ja
Alarimgrenzen instelbaar	Ja
Interface	WLAN/LAN